

SILNIK UMIESZCZONY Z BOKU MASZYNY

W maszynach Venieri silnik umieszczony poprzecznie z boku maszyny przynosi następujące korzyści:

- Rozkład mas na obie osie jest zbalansowany, dzięki czemu maszyna jest bardziej stabilna i może pracować z największą prędkością w każdych warunkach.
- Obniżony jest środek ciężkości co zmniejsza wywrotność maszyny.
- Zwiększona jest widoczność z przodu.
- Maszyna uzyskuje bardziej kompaktowe rozmiary.
- Umieszczenie chłodnicy (z wiatrakami) z boku maszyny zapewnia lepsze chłodzenie.
- Chłodnica używa zawsze czystego powietrza, gdyż dzięki swojemu położeniu nie zasysa niechcianych materiałów oraz ogranicza przedostanie się kurzu do środka.
- Łatwy dostęp do podzespołów podczas serwisowania maszyny.



CHŁODNICA Z WIATRAKIEM UMIESZCZONA Z BOKU MASZYNY

W koparko-ładowarce **VENIERI VF 10.33B** chłodnica tak samo jak silnik umieszczona jest z boku maszyny. Rozwiązanie to wpływa na mniejsze zanieczyszczenie chłodnicy pyłem, zwiększając przy tym efektywność wymiany ciepła. Niechciane materiały nie są zasysane podczas operacji nabierania łyżką jak w konkurencyjnych maszynach. Co więcej, dzięki tej konstrukcji uniknięto zasysania ciepłego powietrza do kabiny oraz zwiększono pole widzenia operatora.



ROZŁADOWYWANIE

Silnik umieszczony poprzecznie, z boku maszyny sprawia, że mamy więcej miejsca z przodu maszyny i możemy podejść bliżej wyrotki. Innymi słowy zmniejszona jest „odległość rozładowywania”.

WIDOCZNOŚĆ

W maszynach VENIERI dzięki silnikowi umieszczonemu poprzecznie z boku maszyny, z przodu maszyny zwolnione jest miejsce i operator posiada lepszą widoczność.



WYSIĘGNIK Z GEOMETRIĄ „Z”

- Zwiększona siła zrywania na zębach łyżki.
- Samo poziomowanie łyżki ładowarkowej: Po rozładowaniu łyżki, wysięgnik automatycznie ustawi łyżkę w pozycji nabierania. Rozwiązanie to skraca czas cyklu roboczego.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

- Łatwo dostępna pozycja operatora dzięki poszerzonym drzwiom wejściowym.
- Tylna szyba otwierana z regulacją uchyłu. Nawet przy otwartej tylnej szybie kabina nie wystaje poza obrys maszyny.
- Szeroka przednia szyba zwiększająca widoczność.
- Przestronne wnętrze kabiny umożliwia swobodny obrót siedzenia operatora.
- Bogato wyposażona deska rozdzielcza z ergonomicznie rozłożonymi przyciskami.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Sygnał dźwiękowy
- łyżka 4w1 z zębami
- łyżka kopiąca
- Kabina ROPS/ FOPS z ogrzewaniem i wentylacją, z przodu i z tyłu wycieraczki i spryskiwacze
- Skrzynka narzędziowa
- Katalog części zamiennych
- Pas bezpieczeństwa
- Blokada mechanizmu różnicowego w tylnym moście
- Blokada bezpieczeństwa z przodu na ramieniu i łyżce
- Blokada bezpieczeństwa na ramieniu kopiącym
- Wyświetlanie pozycji łyżki
- Światła robocze
- Hak holowniczy
- Wyciszona kabina
- Kogut
- Instrukcja obsługi
- W pełni regulowane siedzenie
- Boczne lusterka
- W pełni wyposażona deska rozdzielcza

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ładowarka

- Szybkozłącze hydrauliczne lub mechaniczne
- łyżka ładowarkowa do wyładowywania na boki
- łyżka miksująca do betonu
- łyżka wielofunkcyjna
- łyżka wysokiego wysypu
- Wykaszarka
- Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na przedniej osi
- Zwalniacz roboczy
- Widły
- Frezarka do asfaltu
- Odsnieżarka
- Klimatyzacja
- Pług śnieżny normalny lub typu V
- Lemiesz uchylny
- Hydrauliczny ręczny młot do kucia
- Widły do bal drewnianych
- Chwytek przedni
- Zamiatarka
- Trencher
- Wciągarka

Koparka

- Szybkozłącze mechaniczne
- łyżki kopiące różnej szerokości
- łyżka zamykana
- łyżka dwulufinowa
- łyżki skarpowe różnej szerokości
- Ramie teleskopowe
- Zęb zrywający
- Wysięgnik do kopania bocznego
- Młot hydrauliczny
- Frezarka do asfaltu
- Wykaszarka
- Wiertnica
- Chwytek



Venieri SPA
EARTHMOVING MACHINES

Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA) ITALY
Tel. +39 0545 904411 Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com www.vf-venieri.com

Części Zamienne
Tel. +39 0545 904429 Fax +39 0545 24555
e-mail: ricambi@vf-venieri.com



VF10.33B
LA VENIERI 4x4x4



VF 10.33B jest to maszyna, która jest połączeniem ładowarki kołowej z napędem 4x4x4 oraz koparki o głębokości kopania do 6 m. Zalety maszyny VENIERI:

- Wysoka prędkość w każdych warunkach jezdnych uzyskana przez cztero stopniową, automatyczną przekładnię hydrostatyczną, zapewniającą prędkość 38 km/h. Dzięki zbalansowanemu rozłożeniu mas na obie osie, uzyskanie tej prędkości nie jest przeszkodą nawet na nierównym i pochylonym zboczu.
- Wyjątkowa zwrotność uzyskana dzięki napędowi na 4 koła, który możemy włączać lub rozłączać podczas pracy. Dodatkowym atutem tych maszyn są trzy tryby jazdy, które mamy do wyboru tj: sterowanie na 2 koła, sterowanie na 4 koła, jazda „krabem” do poruszania się na boki, co ułatwia prace w ograniczonym terenie.
- Wysoka siła zrywająca łyżki ładowarkowej taka jak w ładowarkach przegubowych.
- Nowoczesny design.

